

AUTOCHARGEUSE À PICK-UP

Série PU



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Chargement

- Largeur du Pick-up 1420 mm pour modèles de 14 à 18 m³
- Largeur du Pick-up 1620 mm pour modèles de 20 à 26 m³
- Relevage hydraulique du pick-up (1 SE)
- Roues de jauge réglable
- Convoyeur élévateur à peignes entrainement mécanique

Distribution

- Porte arrière à ouverture hydraulique (1 DE)
- Entrainement du tapis 2 chaînes hydrauliques (1 SE)

Conception - Sécurité

- Carters de protection boulonnés
- Repliage manuel du filet

Circulation

- Flèche d'attelage basse
- Frein de parking et frein hydraulique
- Éclairage conforme au code de la route
- Gyrophare
- Béquille manuelle
- **Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL**

Transmission

- Transmission à cardan avec protection, sécurité et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- Prise de force 540 trs/mn
- Prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- Distributeur hydraulique 2 SE - 1 DE



DIMENSIONS

Série PU

| Modèle | PU 140 | PU 180 | PU 200 | PU 260 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Volume utile m ³ | 14 | 18 | 20 | 26 |
| Nombre de couteaux dans le convoyeur | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Longueur hors tout m | 5,25 | 6,15 | 6,20 | 7,60 |
| Longueur de caisse m | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,00 |
| Largeur de caisse m | 1,70 | 1,70 | 1,90 | 1,90 |
| Largeur du pick-up m | 1,42 | 1,42 | 1,62 | 1,62 |
| Largeur du convoyeur m | 1,14 | 1,14 | 1,30 | 1,30 |
| Largeur hors tout m | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,55 |
| Hauteur du plancher m | 0,78 | 0,85 | 0,94 | 0,94 |
| Hauteur hors tout filet baissé m | 2,13 | 2,28 | 2,39 | 2,60 |
| Hauteur hors tout filet levé m | 2,63 | 2,77 | 2,89 | 3,10 |
| Hauteur côté m | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,23 |
| Hauteur arceaux m | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 2 Boggie |
| Pneumatiques | 11,5/80 x 15 | 11,5/80 x 15 | 400/60 x 15,5 | 435/50 x 19,5 |

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Distribution

- Déchargement latéral à D ou à G par la porte avec 3 couteaux dans le convoyeur (5 couteaux maxi) hauteur de déchargement 0,60 m, relevage hydraulique

Essieux - Pneumatiques

- Balancier 4 roues modèle PU180 et PU200
- Roues 15/55x17 (850 x 390) **la paire**
- Roues 19/45x17 (866 x 491) **la paire**
- Roues 400/60x15,5 (840 x 390) **la paire**

Commandes

- Commandes électriques 3 fonctions
- Fonction électrique supplémentaire

Divers

- Couteau convoyeur 5 ou 7 **prix unitaire**
- Repliage hydraulique du filet
- 1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection



Déchargement latéral par la porte.