

REMORQUE À FARINE TYPE RF

Pour le transport d'aliments secs

RF

Capacités : 20, 24 et 28 m³

NOUVEAU



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Cuve en acier roulé
- Vis élévatrice Ø 200 mm à grand rendement jusqu'à 60 m³/h
- Vis horizontale Ø 180 mm et tôle de protection
- élévation de la vis à 8 m du sol actionnée par 1 vérin (1 SE)
- Orientation hydraulique de la vis à 360°
- Entraînement des vis horizontale et verticale par prise de force 540 trs/mn
- Ouverture totale sur le dessus
- Echelle d'accès avec passerelle à l'avant
- Frein de parking et frein hydraulique
- Eclairage conforme au code de la route
-

- Béquille hydraulique
- Transmission à cardan avec protection 540 trs/mn et bol de sécurité côté machine
- Bâche avec enrouleur

ÉQUIPEMENT TRACTEUR

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- Distributeur hydraulique 1 SE - 2 DE

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- 2 compartiments avec ouverture manuelle
- 2 compartiments à ouverture hydraulique (2 DE)
- 3 compartiments avec ouverture manuelle
- 3 compartiments à ouverture hydraulique (3 DE)
- Supplément pour vis élévatrice : 1m, 1.5 m ou 2 m
- Manchette en sortie de vis longueur 2 m
- Repliage hydraulique de la vis
- Boggie suiveur à blocage hydraulique (1 SE)
- Flèche à suspension hydraulique
- Distributeur électrique CETOP 5 (pour entraînement hydraulique de la vis supérieure)
- Commande électrique 3 fonctions (rotation, orientation et élévation de la vis supérieure)
- Fonction supplémentaire pour distributeur électrique
- Garde-boue

Ne pas jeter sur la voie publique.