

PAILLEUSE DISTRIBUTRICE : SIRIUS 55 - 70 - 80

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Chargement

- Porte arrière hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape
- 2 vérins sur le relevage de l'essieu pris en chape

Démêlage - Distribution - Paillage

- 1 hériçon démêleur entraîné mécaniquement par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 15 grandes sections prédisposé pour enrubanné
- Caisson à 2 reteneurs
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg) en partie démontable
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Mono-goulotte de distribution-paillage actionnée par 1 vérin avec toboggan de distribution manuel ou goulotte de distribution-paillage latérale droite actionnée par 1 vérin
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde ou cubique

Fond mouvant

- Tapis chaîne Marine de Ø 12, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

Conception - Sécurité

- Fond et côtés démontables
- Caisse à fond plat
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Côtés intérieurs lisses
- Bavette anti-poussière

Commandes

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine
- Double commande électrique AR gauche 3 fonctions (tapis - essieu - porte)

Circulation

- Attelage sur le relevage avec barre fournie catégorie 2
- Frein de parking et frein hydraulique
- Eclairage arrière articulé conforme au code de la route
- **Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL**

Transmission

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 30l/mn minimum

DIMENSIONS

	Sirius PA 55	Sirius PA 70	Sirius PA 80
Volume de caisse m ³	4,20	5,70	6,70
Volume de chargement m ³	3,40	5,00	5,90
Longueur hors tout m	4,23	5,06	5,56
Longueur hors tout avec trémie m	4,72	5,55	6,05
Longueur de caisse m	2,21	3,04	3,54
Longueur de caisse derrière le démêleur m	1,73	2,57	3,07
Largeur hors tout aux roues m	2,30	2,30	2,33
Largeur intérieur caisse m	1,45	1,45	1,45
Hauteur de caisse m	1,30	1,30	1,30
Essieu mobile hydraulique	Oui	Oui	Oui
Pneumatiques	10 / 75 x 15,3	11,5 / 80 x 15,3	11,5 / 80 x 15,3
Poids à vide kg +410 kg si trémie mélangeuse	2580	2930	3220

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Goulottes et équipements

Kit hydraulique mono-goulotte orientable à 300°
Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30° goulotte latérale à droite (l.2,55 m)
Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (latérale ou mono-goulotte)
Rehausse mono-goulotte +25 cm (obligatoire si mélangeuse)
Réglage hydraulique du toboggan de distribution

Entraînement mécanique

2 ^{ème} hérisson démêleur à entraînement mécanique avec peigne régulateur fixe
Embrayage multi-disques à bain d'huile pour entraînement mécanique du hérisson

Distribution botte d'enrubanné

Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+15 sections et +3 reteneurs fixes) pour 1 démêleur
Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+30 sections et 1 peigne régulateur) pour 2 démêleurs

Hydraulique

Entraînement hydraulique du ou des hérissons démêleurs avec peigne régulateur fixe
2 ^{ème} hérisson démêleur avec moteur hydraulique (prévoir le groupe pour tracteur débit inf. à 30l/mn)
2 ^{ème} vitesse hérissons démêleurs à entraînement hydraulique (sur machine équipée de 2 hérissons)
1 moteur sur le hérisson +25% de puissance
2 moteurs sur les hérissons +25% de puissance
Filtre à huile hydraulique
Groupe hydraulique débit 50l/mn changement de vitesse électrique (pour tracteur avec débit inf. à 30l/mn)
Attention : ajouter obligatoirement l'embrayage REF 21062 pour les machines équipées d'un entraînement mécanique

Pesage

Pesage Stad 04+, 3 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu et 1 sur la flèche)
--

Divers

Trémie mélangeuse AV avec flèche fixe capacité 500l changement de vitesse électrique pailleuse Attention : le montage d'une trémie modifie la longueur de la machine
Jeu de rehausse +25 cm
Changement de vitesse à commande électrique sur boîtier de turbine
Phare de travail
Flèche longue avec béquille manuelle sans barre d'attelage (attelage sur piton)
Flèche articulée
Flèche articulée hydraulique
Flèche articulée pour machine équipée d'une trémie
Brumisateur
Boule d'azote sur essieu (pour beaucoup de route)
Roue de secours 10/75 x 15,3
Roue de secours 11,5/80 x 15,3
1/2 cardan grand angle avec protection côté tracteur (à la commande) Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé