

DÉSILEUSE PAILLEUSE DISTRIBUTRICE - PORTÉE : **Bréva DP**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Désilage

- Griffes de désilage arrondies
- 2 vérins sur les bras
- 2 vérins sur la griffe

Démêlage - Distribution - Paillage

- Démêlage par turbine et cône
- Enveloppe de turbine en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 HB acier 120 kg)
- Déflexeur supérieur de protection à commande hydraulique devant la turbine
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Contre-couteau en sortie de goulotte
- Paillage de 0 à 18 m avec botte ronde uniquement (attention Ø 1,50 m maxi)

Fond mouvant

- Tapis chaîne Marine de Ø 10, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

Conception - Sécurité

- Fond de caisse démontable
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés

Commandes

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

Circulation

- Attelage sur le relevage
- Barre d'attelage fournie catégorie 3

Transmission

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12V/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 distributeur hydraulique 1 SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25l/mn minimum
- Attelage catégorie 3



DIMENSIONS

	Bréva DP
Volume de caisse m ³	2,50
Dimensions de caisse m	1,55 x 1,45 x 1,14
Hauteur de distribution m	1,10
Poids à vide kg	1430

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Goulottes et équipements

Goulotte de paillage orientable à 300° - Paillage à 15 m maxi
(cet équipement supprime la goulotte latérale à droite) **Utilisation uniquement en paillage**

Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30° sur la goulotte latérale

Vérin hydraulique sur casquette de goulotte

Distribution

Jeu de sections sur turbine (17)

Hydraulique

Filtre à huile hydraulique

Divers

Tôle d'étanchéité sur griffe

Changement de vitesse hydraulique à commande électrique sur boîtier de turbine

Eclairage AR articulé conforme au code de la route

Barre d'attelage catégorie 2 (à la commande)