JEULIN

Broyeurs d’accotements axe vertical

- **Tornado 330**
- **Tornado 440**

ELHO
Always ahead

Janvier 2019

TORNADO 330

BROYEUR D'ACCOTEMENTS

ELHO a une longue expérience dans la fabrication de broyeurs. Les SideChoppers sont un choix idéal pour les agriculteurs et les entrepreneurs depuis de nombreuses années, maintenant ELHO étend sa gamme de broyeurs par cette gamme de broyeurs à chaînes. Ils sont particulièrement adaptés pour les zones avec des sols pierreux et dans les endroits où la hauteur de coupe est importante. La gamme Tornado a donc été conçue pour un usage professionnel intensif.

Side Chopper TORNADO 330

Le TORNADO 330 est un broyeur à chaînes extrêmement maniable ce qui permet un usage polyvalent. Il est facile à utiliser, il suffit d'abaisser le bras et la machine est prête à fonctionner, même dans des conditions extrêmes. Le bras fixe est à déverrouillage mécanique et donne 3,30 mètres de largeur maximum (à partir de l'axe du tracteur). Le TORNADO 330 peut également être utilisé avec un tracteur léger car son poids est réduit par l'utilisation d'acier à haute résistance au niveau du châssis. Sa structure légère est particulièrement favorable lors du travail des bords de fossés, cela réduit le risque d'affaissement du terrain. Il accède facilement au fond des fossés, ce qui rend le travail au quotidien facile et rapide.

Caractéristiques techniques :

- Largeur de travail 1.60 m
- Largeur maximum (à partir de l'axe du tracteur) 3.30 m
- 2 chaînes en acier trempé, maillons 13 mm
- Orientation de la coupe vers le haut à 90 degrés
- Inclinaison de la coupe vers le bas à 40 degrés
- Déverrouillage mécanique
- Transmission de puissance par un embrayage à friction
- Protection frontale par rideau de chaînes

TORNADO 440

SideChopper TORNADO 440

Le **TORNADO 440** possède un déport latéral jusqu'à 1,80 m mais la construction robuste et durable de son cadre lui offre une portée maximale de 4,40 m.

Le **TORNADO 440** a été conçu avec des boitiers renvoi d'angle conséquents ainsi qu'avec des cardans grands angles permettant une transmission optimale de la puissance en toutes circonstances. L'arbre de prise de force primaire a un embrayage à friction pour la protection contre les surcharges. En raison de la longueur de construction du châssis importante , le conducteur possède une bonne vue depuis la cabine.

Caractéristiques techniques :

- Largeur de travail 1.60 m
- Largeur maximum (à partir de l'axe du tracteur) 4.40 m
- Déplacement latéral hydraulique 1.80 m
- 2 chaînes en acier trempé, maillons 13 mm
- Orientation de la coupe vers le haut à 90 degrés
- Inclinaison de la coupe vers le bas à 40 degrés
- Sécurité à boulon de cisaillement
- Transmission de puissance par un embrayage à frictions
- Protection frontale par rideau de chaînes
- Protection arrière par caoutchouc renforcé
- Poids environ 800 kg
- Déverrouillage hydraulique (option)

Tableau des dimensions

	Tornado 330	Tornado 440
Largeur de travail m	1.60	1.60
Système de déport hydraulique	Bras	Parallélogramme
Portée maximale m (de l'axe du tracteur) m	3.30	4.40
Inclinaison du broyeur	- 30° + 60°	- 40° + 90°
Nombre de chaînes	2	2
Système de libération	Mécanique	Hydraulique
Entraînement du rotor	Cardan	Cardan
Raccord hydraulique	1 DE + 1 SE	1 DE + 1 SE
Poids kg	550	890
Tracteur requis kg/cv	3 000/70	3 500/80
Temps de montage	2h sans dispositif de levage avec tracteur	2h sans dispositif de levage avec tracteur

En 1968, Arne Löfvik alors jeune agriculteur s'est rendu compte de la nécessité de développer des machines plus puissantes et mieux équipées. Il a alors créé l'entreprise ELHO. L'évolution constante des exigences agricoles nécessite une mise à niveau continue des machines pour satisfaire aux besoins des clients ; depuis sa création ELHO fait face à cette mission avec succès.

ELHO, toujours une longueur d'avance !

(Usine ELHO)

JEULIN S.A

SIÈGE SOCIAL :
Z.I. Nord - Villebarou - 3 rue des Mardeaux
41000 VILLEBAROU (Blois) - France

Tél. : +33 (0)2 54 20 06 27
Fax : +33 (0)2 54 20 87 11

E-mail : contact@jeulinsa.fr
Site : www.jeulinsa.fr

Notre magasin pièces détachées

Tél. : +33 (0)2 54 20 02 80
Tél. : +33 (0)2 54 20 02 08
Fax : +33 (0)2 54 20 06 40

E-mail : webmagasin@jeulinsa.fr

DISTRIBUTION EXCLUSIVE EN FRANCE
PAR JEULIN DEPUIS 2017

ELHO Always ahead

Oy El-Ho Ab

Industrivägen 6 • FI-68910
Bennäs

Tel. +358 (0)6 7888 000

Fax +358 (0)6 7888 048

Distribué par :