



## MÉLANGEUSE À 1 OU 2 VIS VERTICALES : **Activa**

### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

#### Mélange - Distribution

- Vis verticale conique de mélange équipée de couteaux croissants et droits dont 5 à angles d'attaque réglable et d'un racleur réglable
- Vitesse 540 trs = 22 trs à la vis, vitesse 1000 trs = 40 trs à la vis
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l.
- 2 contre-couteaux verticaux manuels
- Trappe de déchargement tangentielle avant droite ou arrière gauche
- Échelle de contrôle

#### Conception - Sécurité

- Châssis tubulaire
- Pesage Stad 04+, 4 pesons sur châssis indépendant, 24 programmes, 18 composants avec klaxon
- Carters de protection
- Flèche réglable

#### Circulation

- Frein de parking et frein hydraulique
- Éclairage conforme au code de la route
- Gyrophare
- Béquille manuelle
- Attelage sur piton
- Essieu réglable pour report de charge
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

#### Transmission

- Transmission à cardan avec protection et bol de protection côté machine

#### Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn - 1000 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le pesage
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique DE pour la trappe (*attention au nombre si équipement complémentaire*)
- 1 piton d'attelage

### DIMENSIONS

	Activa 10	Activa 12	Activa 14	Activa 17	Activa 16	Activa 18	Activa 20	Activa 22	Activa 24	Activa 26	Activa 28	Activa 30
Volume de caisse m <sup>3</sup>	10	12	14	17	16	18	20	22	24	26	28	30
Nombre de vis	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Nombre de couteaux	8	8	8	8	7 x 2	8 x 2	8 x 2	8 x 2	8 x 2	9 x 2	9 x 2	9 x 2
Nombre de pesons	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Nombre d'essieux	1 x 80	1 x 80	1 x 90	1 x 90	1 x 100	1 x 100	1 x 100	1 x 100	1 x 100	Boggie essieu suiveur 2x100		
Transmission série	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Longueur hors tout* m	4,30	4,35	5,75	5,75	6,38	6,45	6,50	6,52	6,54	-	-	-
Largeur hors tout avec tapis m	2,47	2,47	2,55	2,55	2,45	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Largeur aux roues m	2,05	2,05	2,18	2,18	2,245	2,245	2,245	2,245	2,245	2,43	2,43	2,43
Hauteur hors tout m	2,70	2,95	2,95	3,30	2,67	2,77	2,87	2,97	3,07	3,30	3,45	3,55
Pneumatiques	400x15,5 390x840 mm						435/50/19,5 430x930 mm				435/50x19,5 430x930 mm	

### ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

#### Goulottes et équipements

Pack tapis bilatéral AV chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D ou G, boîtier 2 vitesses, passerelle de contrôle) (2 DE) - supprime la trappe latérale et l'échelle

Pack flèche haute avec tapis bilatéral AV chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D ou G, prise de force sous attelage, sans passerelle, sans boîtier de vitesses)

Tapis incliné larg. 0,80 m pour auge 0,60 m à 1,10 m avec déport hydraulique côté incliné de 0,50 m (inclinaison à D ou à G à préciser) (1 DE) - sur REF 8791 ou 6979

## ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

### Goulottes et équipements

Déport hydraulique du tapis 0,50 m à D ou à G ou déport 0,30 à D et à G (1 DE) - sur REF 9647 ou 6979
Tapis acier inoxydable larg. 0,80 m
Tapis bilatéral PVC à plat uniquement larg. 0,80 m en remplacement des chaînes et barrettes - sur REF 9647 ou 6979
Tapis latéral PVC Long. 0,80 m, larg. 1,10 m à D inclinaison hydraulique (2 DE)
Pack tapis banane AV chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D et G, boîtier 2 vitesses, déport hydraulique 0,20 m hauteur maxi 1m, passerelle de contrôle) (1 DE) - supprime la trappe latérale et l'échelle
Tapis de déchargement central AR L.2,00 m, larg. 1,10 m relevage hydrau. par 2 vérins distribution H. 2,50 m
Tapis de déchargement AR bilatéral larg. 0,80 m - supprime la trappe avant (2 DE)
Tapis banane AR chaînes et barrettes larg.0,80 m (distribution D et G, déport hydraulique 0,20 m hauteur maxi 1 m (2DE) - supprime la trappe avant
2 <sup>ème</sup> trappe AR G ou autre emplacement - à préciser à la commande (1 DE)
Passerelle en remplacement de l'échelle
Cône pour chargement des concentrés (à l'arrière)
Cuve rehaussée pour 1 vis (augmente la hauteur de 0,30 m +2m <sup>3</sup> ) - à la commande uniquement
Cuve rehaussée pour 2 vis (augmente la hauteur de 0,30 m +3m <sup>3</sup> ) - à la commande uniquement
2 <sup>nd</sup> anneau anti-débordement spécial ration fibreuse

### Hydraulique - Électrique

Boîtier 2 vitesses
Changement de vitesse par téléflexible boîtier de vis
Groupe hydraulique (machine équipée d'un boîtier 2 vitesses) Incompatible avec changement de vitesse hydraulique
Changement de vitesse hydraulique (1 DE)
Changement de vitesse électrique (1 fonction supplémentaire)
Distributeur électrique 2 fonctions
Fonction supplémentaire pour distributeur électrique
Sélecteur hydraulique 2 ou 3 fonctions à commande électrique pour machine sans tapis (1 DE tracteur)
Double commande électrique à côté du tapis (3 fonctions)
Régulateur électrique de débit en cabine pour tapis de déchargement (1 sens)
Régulateur manuel de débit du tapis de déchargement (1 sens) emplacement à préciser
Béquille hydraulique avec pompe à main
Caméra MOTEC avec écran (emplacement à préciser)
Caméra MOTEC supplémentaire (emplacement à préciser) REF 9570 obligatoire

### Coupe

1 contre-couteau vertical manuel supplémentaire
2 contre-couteaux verticaux hydrauliques en remplacement des 2 manuels (1 DE)
1 contre-couteau horizontal manuel supplémentaire
1 contre-couteau horizontal hydraulique supplémentaire (1 DE)
2 contre-couteaux hydrauliques pour tubercules et racines (1 DE)
Rallonge de couteaux pour paille longue
2 <sup>ème</sup> racleur sur modèle 1 vis

### Transmission

Cardan standard série 8 avec protection - Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé
1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection série 8 (à partir de 20m <sup>3</sup> ) Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

### Pneumatiques

Roue de secours 400/60 x 15,5
Roue de secours 435/50 x 19,5