

## PAILLEUSE - PORTÉE : **Bréva PA** force 2

### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

#### Chargement

- Porte arrière hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

#### Démêlage - Distribution - Paillage

- Démêlage par turbine et cône
- Enveloppe de turbine en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg)
- Déflecteur supérieur de protection à commande hydraulique devant la turbine
- Boîtier 1 vitesse
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Contre-couteau en sortie de goulotte
- Paillage de 0 à 18 m avec botte ronde  $\varnothing$  1,60 m maxi

#### Fond mouvant

- Tapis chaîne Marine de  $\varnothing$  10, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

#### Conception - Sécurité

- Fond de caisse démontable
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés

#### Commandes

- Distributeur à **commandes électriques de toutes les fonctions** avec boîtier mobile en cabine

#### Circulation

- Attelage sur le relevage
- Barre d'attelage fournie catégorie 3

#### Transmission

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

#### Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 distributeur hydraulique 1 SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25l/mn minimum
- Attelage catégorie 3



### DIMENSIONS

	<b>Bréva PA</b>
Volume de caisse m <sup>3</sup>	2,10
Dimensions de caisse m	1,30 x 1,45 x 1,14
Hauteur de distribution m	1,10
Poids à vide kg	1080

### ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

#### Goulettes et équipements

Goulotte de paillage orientable à 300° - Paillage à 15 m maxi  
(cet équipement supprime la goulotte latérale à droite)

Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30°

Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (latérale)

#### Distribution

Jeu de sections sur turbine (17)

#### Hydraulique

Boîtier 2 vitesses (270 trs/mn - 540 trs/mn)

Filtre à huile sur circuit hydraulique

#### Divers

Changement de vitesse hydraulique à commande électrique sur boîtier de turbine

Eclairage AR articulé conforme au code de la route

Barre d'attelage catégorie 2 (à la commande)