



MÉLANGEUSE À 2 VIS VERTICALES : **Énergie NGF**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Mélange - Distribution

- Vis verticale conique de mélange équipée de 7 couteaux et d'un racleur réglable
- Vitesse 540 trs = 32 trs à la vis
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Arceau fibres
- 2^{ème} racleur sur chaque vis
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l.
- 2 contre-couteaux verticaux manuels
- Trappe de déchargement tangentielle avant droite ou arrière gauche
- Échelle de contrôle AV gauche (ou centrale AR si tapis AV)

Conception - Sécurité

- Châssis intégré à la cuve (modèle étroit et surbaissé)
- Pesage Stad 04+, 3 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu, 1 peson sur la flèche)
- Carters de protection

Circulation

- Frein de parking et frein hydraulique
- Éclairage conforme au code de la route
- Béquille manuelle
- Attelage sur piton
- Gyrophare
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

Transmission

- Transmission à cardan série 8 avec protection et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn et 1000 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le pesage
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique DE pour la trappe (attention au nombre si équipement complémentaire)
- 1 piton d'attelage

La gamme **NGF**

Roues encastrées entre les 2 vis
Permet de baisser la hauteur de 12 cm par rapport à une mélangeuse standard

Cuve conique en largeur

DIMENSIONS

	Energy NGF 14	Energy NGF 16	Energy NGF 18	Energy NGF 21
Volume de caisse m ³	14	16	18	21
Nombre de vis	2	2	2	2
Nombre de couteaux	7 x 2	7 x 2	7 x 2	7 x 2
Nombre de pesons	3	3	3	3
Nombre d'essieux	1 x 90	1 x 90	1 x 90	1 x 90
Longueur hors tout m	6,25	6,25	6,25	6,29
Longueur hors tout avec tapis m	7,12	7,12	7,12	7,16
Largeur hors tout m	2,335	2,368	2,400	2,460
Largeur aux roues m	2,345	2,345	2,345	2,345
Hauteur hors tout m	2,44	2,63	2,82	3,06
Pneumatiques	435/50 x 19,5			

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Distribution

Pack tapis bilatéral AV chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D ou G, boîtier 2 vitesses, passerelle de contrôle) (1 DE) -
Tapis incliné larg. 0,80 m pour auge 0,60 m à 1,10 m avec déport hydraulique côté incliné de 0,30 m (inclinaison à D ou à G à préciser) (1 DE) - sur REF 9647 ou 6979
Déport hydraulique du tapis 0,30 m à D ou à G ou déport 0,20 à D et à G (1 DE) - sur REF 9647 ou 6979
Tapis acier inoxydable larg. 0,80 m - sur REF 9647 OU 6979
Tapis bilatéral PVC à plat uniquement larg. 0,80 m en remplacement des chaînes et barrettes - sur REF 9647 ou 6979
Pack tapis banane AV chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D et G, déport hydraulique 0,20 m hauteur maxi 1 m, boîtier 2 vitesses, passerelle de contrôle) (1 DE) - supprime la trappe latérale et l'échelle
Tapis latéral à droite PVC Long. 0,80 m, larg. 1,10 m, inclinaison hydraulique (2 DE)
Tapis de déchargement central AR Long. 2,00 m, larg. 1,10 m, relevage hydrau. par 2 vérins distribution H. 2,50 m
Tapis de déchargement AR bilatéral larg. 0,80 m - supprime la trappe avant
Tapis banane AR chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D et G, déport hydraulique 0,20 m hauteur maxi 1 m) (2 DE) -
2 ^{ème} trappe AR G ou autre emplacement - à préciser à la commande (1 DE)
Passerelle en remplacement de l'échelle
Cône pour chargement des concentrés (à l'arrière)
Cuve rehaussée pour 2 vis (augmente la hauteur de 0,30 m +3m ³) - à la commande uniquement

Hydraulique - Électrique

Boîtier 2 vitesses
Changement de vitesse par téléflexible boîtier de vis
Changement de vitesse hydraulique boîtier de vis distributeur tracteur (1 DE)
Changement de vitesse commande électrique (1 fonction supplémentaire) boîtier de vis
Distributeur électrique 2 fonctions
Fonction supplémentaire pour distributeur électrique
Sélecteur hydraulique 2 ou 3 fonctions commande électrique pour machine sans tapis (1 DE tracteur)
Double commande électrique à côté du tapis (3 fonctions)
Régulateur électrique de débit en cabine pour tapis de déchargement (1 sens)
Régulateur manuel de débit du tapis de déchargement (1 sens) (emplacement à préciser)
Béquille hydraulique avec pompe à main
Caméra MOTEC avec écran (emplacement à préciser)
Caméra MOTEC supplémentaire (emplacement à préciser) REF 9570 obligatoire

Coupe

1 contre-couteau vertical manuel supplémentaire
2 contre-couteaux verticaux hydrauliques en remplacement des 2 manuels (1 DE)
1 contre-couteau horizontal manuel supplémentaire
1 contre-couteau horizontal hydraulique supplémentaire (1 DE)
2 contre-couteaux hydrauliques pour tubercules et racines (1 DE)
Rallonge de couteaux pour paille longue
2 ^{ème} racleur

Transmission

1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection série 8 - Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

Pneumatiques

Roue de secours 435/50 x 19,5
