# MÉLANGEUSE À 1 OU 2 VIS VERTICALE(S) : Energy

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

*Mélange - Distribution*

- Vis verticale conique de mélange équipée de 7 couteaux et d'un racleur réglable
- Vitesse 540 trs = 32 trs à la vis (8, 14, 16, 18 et 21 $m^3$)
- Vitesse 540 trs = 22 trs à la vis - vitesse 1000 trs = 40 trs à la vis (10 , 12 et 14 $m^3$)
- Arceau conique avec anneau anti-débordement intégré à la cuve
- Arceau fibres
- Réducteur renvoi d'angle à bain d'huile avec réservoir en charge de 4l.
- 2 contre-couteaux verticaux manuels
- Trappe de déchargement tangentielle avant droite ou arrière gauche
- Échelle de contrôle AV gauche (ou centrale AR si tapis AV)

*Conception - Sécurité*

- Châssis intégré à la cuve (modèle étroit et surbaissé)
- Pesage Stad 04+, 3 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu, 1 peson sur la flèche)
- Carters de protection

*Circulation*

- Frein de parking et frein hydraulique
- Éclairage conforme au code de la route
- Béquille manuelle
- Attelage sur piton
- Gyrophare
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

*Transmission*

- Transmission à cardan série 8 avec protection et bol de protection côté machine

*Équipement tracteur*

- 1 prise de force 540 trs/mn et 1000 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le pesage
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique DE pour la trappe (attention au nombre si équipement complémentaire)
- 1 piton d'attelage

## DIMENSIONS

| | Energy 8 | Energy 10 | Energy 12 | Energy 14 | Energy 14 | Energy 16 | Energy 18 | Energy 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume de caisse $m^3$ | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| Nombre de vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de couteaux | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 x 2 | 7 x 2 | 7 x 2 | 7 x 2 |
| Nombre de pesons | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre d'essieux | 1 x 70 | 1 x 80 | 1 x 80 | 1 x 80 | 1 x 90 | 1 x 90 | 1 x 90 | 1 x 90 |
| Transmission série | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Longueur hors tout m | 3,90 | 4,26 | 4,32 | 4,40 | 6,40 | 6,40 | 6,45 | 6,50 |
| Longueur hors tout avec tapis m | 3,90 + 0,90 | 4,26 + 0,90 | 4,32 + 0,90 | 4,40 + 0,90 | 6,40 + 0,90 | 6,40 + 0,90 | 6,40 + 0,90 | 6,40 + 0,90 |
| Largeur hors tout m | 2,05 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Largeur aux roues m | 1,765 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 |
| Hauteur hors tout m | 2,70 | 2,59 | 2,82 | 3,05 | 2,60 | 2,77 | 2,97 | 3,30 |
| Pneumatiques | 10/75 x 15,3 | | | | 435/50 x 19,5 | | | |

Jeulin Z.I. Nord - 3 rue des Mardeaux - 41000 VILLEBAROU - France Tél. +33 (0)2 54 20 06 27 info@jeulinsa.fr www.jeulinsa.fr

## ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

### Distribution

- Pack tapis bilatéral AV chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D ou G, boîtier 2 vitesses, passerelle de contrôle) (1 DE) - supprime la trappe latérale et l'échelle
- Tapis incliné larg. 0,80 m pour auge 0,60 m à 1,10 m avec déport hydraulique côté incliné de 0,30 m (inclinaison à D ou à G à préciser) (1 DE) - sur REF 9647 ou 6979
- Déport hydraulique du tapis 0,30 m à D ou à G ou déport 0,20 à D et à G (1 DE) - sur REF 9647 ou 6979
- Tapis acier inoxydable larg. 0,80 m - sur REF 9647 OU 6979
- Tapis bilatéral PVC à plat uniquement larg. 0,80 m en remplacement des chaînes et barrettes - sur REF 9647 ou 6979
- Pack tapis banane AV chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D et G, déport hydraulique 0,20 m hauteur maxi 1 m, boîtier 2 vitesses, passerelle de contrôle) (1 DE) - supprime la trappe latérale et l'échelle
- Tapis latéral à droite PVC Long. 0,80 m, larg. 1,10 m, inclinaison hydraulique (2 DE)
- Tapis de déchargement central AR Long. 2,00 m, larg. 1,10 m, relevage hydrau. par 2 vérins distribution H. 2,50 m
- Tapis de déchargement AR bilatéral larg. 0,80 m - supprime la trappe avant
- Tapis banane AR chaînes et barrettes larg. 0,80 m (distribution D et G, déport hydraulique 0,20 m hauteur maxi 1 m) (2 DE) - supprime la trappe avant
- 2ème trappe AR G ou autre emplacement - à préciser à la commande (1 DE)
- Passerelle en remplacement de l'échelle
- Cône pour chargement des concentrés (à l'arrière)
- Cuve rehaussée pour 1 vis (augmente la hauteur de 0,30 m +2m$^3$) - à la commande uniquement
- Cuve rehaussée pour 2 vis (augmente la hauteur de 0,30 m +3m$^3$) - à la commande uniquement

### Hydraulique - Électrique

- Boîtier 2 vitesses
- Changement de vitesse par téléflexible boîtier de vis
- Changement de vitesse hydraulique boîtier de vis distributeur tracteur (1 DE)
- Changement de vitesse commande électrique (1 fonction supplémentaire) boîtier de vis
- Distributeur électrique 2 fonctions
- Fonction supplémentaire pour distributeur électrique
- Sélecteur hydraulique 2 ou 3 fonctions commande électrique pour machine sans tapis (1 DE tracteur)
- Double commande électrique à côté du tapis (3 fonctions)
- Régulateur électrique de débit en cabine pour tapis de déchargement (1 sens)
- Régulateur manuel de débit du tapis de déchargement (1 sens) (emplacement à préciser)
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- Caméra MOTEC avec écran (emplacement à préciser)
- Caméra MOTEC supplémentaire (emplacement à préciser) REF 9570 obligatoire

### Coupe

- 1 contre-couteau vertical manuel supplémentaire
- 2 contre-couteaux verticaux hydrauliques en remplacement des 2 manuels (1 DE)
- 1 contre-couteau horizontal manuel supplémentaire
- 1 contre-couteau horizontal hydraulique supplémentaire (1 DE)
- 2 contre-couteaux hydrauliques pour tubercules et racines (1 DE)
- Rallonge de couteaux pour paille longue
- 2ème racleur sur modèle 1 vis

### Transmission

- Cardan standard série 8 avec protection - Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé
- 1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection série 8 - Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

### Pneumatiques

- 2 roues 400x15,5 en remplacement des 10/75 x 15,3
- Roue de secours 435/50 x 19,5