

AUTOCHARGEUSE À COUPE ROTATIVE : ÉRÈS 550 - 650



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Coupe

- Faucheuse rotative 2 tambours (2 x 4 couteaux), boîtier à bain d'huile, roue libre incorporée
- Largeur de coupe 2300 mm
- Réglage en hauteur de la coupe rotative par 2 vérins hydrauliques
- Suspension de coupe à 2 ressorts
- Embrayage de coupe par vérin électrique
- Élévateur largeur 1300 mm composé de 11 peignes munis de 11 fourches et de 11 couteaux escamotables (Brevet Jeulin)
- Entraînement hydraulique de l'élévateur par moto réducteur hydraulique à bain d'huile (sur arbre du haut)
- Tablier de protection devant la coupe
- Tablier de protection devant la coupe

Distribution

- Tapis chaîne Marine de Ø 10 (haute résistance) barrettes en fer en U démontables
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, régulateur de débit électrique
- 3 hérissons démêleurs entraînement hydraulique
- Tapis PVC de déchargement AR bilatéral, largeur 800 mm, hauteur de déchargement 1 m
- Déchargement AR à ouverture hydraulique totale

Commandes

- Distributeur à **commandes électriques de toutes les fonctions** avec boîtier mobile en cabine
- Groupe hydraulique pour l'élévateur et les hérissons, réservoir d'huile hydraulique capacité 230 l.

Conception - Sécurité

- Carters de protection boulonnés
- Porte latérale

Circulation

- 2 ½ tandem de série - 1 suiveur arrière
- Garde boue
- **Flèche d'attelage basse** avec déport hydraulique
- Attelage en-dessous du cardan
- Frein de parking et frein hydraulique sur les 4 roues
- Éclairage conforme au code de la route
- Gyrophare
- Béquille hydraulique avec pompe à main

Transmission

- Transmission à cardan avec protection, sécurité à frictions et bol de protection côté machine
- 1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour les électrovannes
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec 2 retours libres au réservoir (retour distributeur standard + position flottante de la coupe)

DIMENSIONS

| | ÉRÈS 550 | ÉRÈS 650 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Volume de caisse m ³ | 37 | 48 |
| Longueur de caisse m | 4,688 | 6,078 |
| Longueur hors tout m | 9,70 | 11 |
| Largeur de caisse m | 2,50 | 2,50 |
| Largeur de travail de la fauche m | 2,30 | 2,30 |
| Largeur hors tout m | 2,55 | 2,55 |
| Hauteur de la caisse + filet m | 1,70 + 0,42 | 1,70 + 0,42 |
| Hauteur hors tout filet baissé m | 3,20 | 3,20 |
| Hauteur hors tout filet levé m | 3,60 | 3,60 |
| Hauteur de déchargement m | 1 | 1 |
| Nombre d'essieux | 2 ½ tandem 1 suiveur AR | 2 ½ tandem 1 suiveur AR |
| Pneumatiques | 500/60 x 22,5 | 500/60 x 22,5 |
| Poids Kg | 6500 | 6765 |

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Coupe - Distribution

Entraînement hydraulique de la coupe (double pompe) - système breveté Jeulin

Déchargement latéral D-G Tapis porte (sans démêleur) avec 5 couteaux dans l'élévateur
Hauteur de déchargement 0.80 - préciser le côté de déchargement à la commande

Porte arrière ouverture hydraulique (déchargement AR), supprime les hérissons démêleurs - 300 kgs

Disques à pierre - la paire

Semelles de protection des disques inférieurs - la paire

Commandes

Inverseur électrique du sens de distribution du tapis

Pesage 5 pesons (4 pesons sur les 2 ½ tandem, 1 peson dans la flèche)

Divers

Régulateur de débit pour tapis de déchargement 1 sens

Indicateur de fin de chargement

Graissage automatique des chaînes de l'élévateur

Graissage centralisé

Caméra MOTEC avec écran (emplacement à préciser)

Caméra MOTEC supplémentaire (emplacement à préciser) - REF 9570 obligatoire

1/2 cardan grand angle avec protection côté machine

Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

