

PAILLEUSE BRINS COURTS PORTÉE OU SEM-PORTÉE : HÉLICUT

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Chargement

- Porte arrière hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

Démêlage - Distribution - Paillage

- 1 hérisson démêleur Ø380 mm entraînement mécanique par courroie multi-brins munie de 120 sections
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinel 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mm - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Paillage côté droit avec botte ronde Ø 2m ou cubique L 2,70m
- 1 grille de calibrage (brins de 4 à 8 cms selon réglage), doigts retenus sur la grille de calibrage



Fond mouvant

- Tapis chaîne Marine de Ø 10 (haute résistance), barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

Conception - Sécurité

- Fond et côtés de caisse démontables
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Côtés intérieurs lisses
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Bavette anti-poussière
- Flancs arrondis sur parties hautes afin d'épouser la forme des balles rondes

Commandes

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine

Circulation

- Version portée : Barre d'attelage fournie catégorie 3
- Version semi-portée : Flèche d'attelage avec barre catégorie 2
- Essieu mobile hydraulique actionné par 2 vérins
- Frein de parking et frein hydraulique
- Eclairage arrière articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

Transmission

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage (semi-portée)
- 1 distributeur hydrauliques SE avec retour direct au réservoir
- Débit 25l/mn minimum

DIMENSIONS

	PORTÉE	SEMI-PORTÉE
Volume de caisse m ³	3,00	3,00
Dimensions de caisse m	1,73 x 1,45 x 1,40	1,73 X 1,45 X 1,40
Hauteur de distribution m	1,40	1,40
Pneumatiques	-	10/75 x 15,3
Poids à vide kg	1700	2040

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Goulottes et équipements

Mono-goulotte orientable à 300°

Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30° sur la goulotte latérale à droite (l. 2,55 m)

Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (latérale ou mono-goulotte)

Fonction supplémentaire

Entraînement mécanique

Démêleur débrayable système J-Drive

Embrayage multi-disques à bain d'huile pour entraînement mécanique du hérisson

Divers

Changement de vitesse à commande électrique sur boîtier de turbine

Double commande électrique AR gauche (tapis-porte)

Rallonge de porte 500 mm

Flèche longue avec béquille manuelle sans barre d'attelage (attelage sur piton)

Flèche articulée pour semi-portée

Brumisateur (semi-portée seulement)

Barre d'attelage catégorie 2 (portée à la commande)

Roue de secours 10/75 x 15,3

1/2 cardan grand angle avec protection côté tracteur (à la commande) pour machine semi-portée
Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

Kit semi-portée après livraison

Tuyau de paillage Ø150 longueur 20m

