PAILLEUSE DISTRIBUTRICE : Ouragan 140 - PM ou PH
Ouragan 180 - PM ou PH

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Chargement

- Porte arrière ouverture manuelle

Démêlage - Distribution - Paillage

- 3 hérissons démêleurs avec sections entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique
- Peigne régulateur fixe
- Entraînement des 2 hérissons supérieurs par chaînes double
- Turbine Ø 1600 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm démontable en acier anti-abrasion (dureté Brinel 430 hb acier 120 kg)
- Trappe de visite turbine
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Goulotte de distribution-paillage latérale à droite actionnée par 1 vérin
- Contre-couteau en sortie de goulotte
- Paillage de 0 à 18 m côté droit avec botte ronde ou cubique

Fond mouvant

- Tapis chaîne Marine de Ø 12 (haute résistance), barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

Conception - Sécurité

- Fond et côtés démontables
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Carters de protection boulonnés

Circulation

- Attelage sur piton
- Frein de parking et frein hydraulique
- Eclairage arrière articulé conforme au code de la route
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- 1 essieu fixe 100 x 100, 2 roues 385/65x22,5
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

Transmission

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- (régulateur de vitesse)
- 2 distributeurs hydrauliques DE (goulotte - tapis)
- Débit 25l/mn minimum
- 1 piton d'attelage

Version Porte Hydraulique

- Porte arrière hydraulique à 2 vérins (1 DE) avec distributeur électrique 3 fonctions (tapis - goulotte - porte)
- Double commande AR électrique 2 fonctions (tapis - porte)

DIMENSIONS

	Ouragan 140 PM	Ouragan 180 PM	Ouragan 140 PH	Ouragan 180 PH
	PORTE MANUELLE		PORTE HYDRAULIQUE	
Volume de caisse m^3	14.50	18.50	14.50	18.50
Volume de chargement m^3	13.50	17.50	13.50	17.50
Volume de mélange m^3	16.5	-	16.50	-
Longueur hors tout m	7.80	9.10	7.80	9.10
Longueur de caisse derrière le démêleur m	4.20	5.50	4.20	5.50
Largeur bas intérieur de caisse m	1.45	1.45	1.45	1.45
Largeur haut intérieur de caisse m	1.80	1.80	1.80	1.80
Hauteur côté m	1.85	1.85	1.85	1.85
Hauteur de distribution m	1.40	1.40	1.40	1.40
Pneumatiques	385/65 x 22.5	385/65 x 22.5	385/65 x 22.5	385/65 x 22.5
Poids à vide kg	4780	5170	4780	5170

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Goulottes et équipements

- Goulotte de distribution-paillage orientable AV et AR 30° sur la goulotte latérale à droite
- Goulotte de paillage sur le dessus orientable à 300° pour pailleuse
- Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (latérale ou 300°)
- Repliage hydraulique de la goulotte de mélange à gauche - pour ne pas dépasser la hauteur de la machine

Entraînement mécanique

- Embrayage multi-disques à bain d'huile pour entraînement mécanique des hérissons

Hydraulique

- Distributeur électrique 2 fonctions
- Fonction supplémentaire pour distributeur électrique
- Filtre à huile hydraulique
- Groupe hydraulique débit 50l/mn changement de vitesse électrique (pour tracteur avec débit inf. à 30l/mn)
  Attention : ajouter obligatoirement l'embrayage REF 9582

Pesage

- Pesage Stad 04+, 3 pesons, 24 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu et 1 sur la flèche)

Distribution

- Roues 445/65 R22,5 largeur +30 mm en remplacement des 385/65 R22,5 **la paire**
- Roues 435/50 x 19,5 largeur +30 mm, hauteur - 60 mm en remplacement des 385/65 R22,5 **la paire**
- Roue de secours 385/65 R22,5
- Garde-boues **la paire**
- Changement de vitesse à commande électrique sur boîtier de turbine (1 DE)
- Brumisateur
- Phare de travail
- Gyrophare
- 1/2 cardan grand angle avec protection côté tracteur (à la commande)