

AUTOCHARGEUSE À COUPE ROTATIVE : **Série T**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Coupe

- Faucheuse rotative 2 tambours (2 x 4 couteaux), boîtier à bain d'huile, roue libre incorporée
- Largeur de coupe 1850 mm
- Embrayage automatique de la coupe
- Réglage en hauteur de la coupe rotative par 1 vérin hydraulique
- Convoyeur largeur 950 mm à commande mécanique composé de 7 peignes munis de 5 fourches
- Tablier de protection devant la coupe

Distribution

- Entraînement du tapis chaînes par cliquet
- Déchargement arrière avec porte à ouverture manuelle

Commandes

- Commandes par flexibles direct tracteur (1 DE - 1 SE)

Conception - Sécurité

- Carters de protection boulonnés
- Fond plein

Circulation

- Flèche d'attelage avec déport hydraulique
- Attelage au-dessus du cardan
- Frein de parking et frein hydraulique sur 1 essieu
- Éclairage conforme au code de la route
- Béquille manuelle à roue
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

Transmission

- Transmission à cardan avec protection, sécurité à frictions et bol de protection côté machine

Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 rise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE pour le relevage de la coupe (attention au nombre si équipement complémentaire)
- 1 distributeur hydraulique DE pour le déport de la flèche (attention au nombre si équipement complémentaire)
- 1 chape d'attelage réglable

DIMENSIONS

	T 200 ST	T 230 ST	T 280 ST	T 300 ST
Volume de caisse m ³	20	23	26	29
Longueur de caisse + Porte m	3,50 + 0,50	4,00 + 0,50	4,60 + 0,50	5,20 + 0,50
Longueur hors tout m	7,00	7,50	8,10	8,70
Longueur de caisse m	2,00	2,00	2,00	2,00
Largeur de travail de la fauche m	1,85	1,85	1,85	1,85
Largeur hors tout m	2,24	2,24	2,24	2,24
Hauteur de la caisse + Filet m	1,40 + 0,50	1,40 + 0,50	1,40 + 0,50	1,40 + 0,50
Hauteur hors tout filet baissé m	2,20	2,20	2,20	2,20
Hauteur hors tout filet levé m	2,70	2,70	2,70	2,70
Nombre d'essieux	1 x 60 x 60	2 x 60 x 60	2 x 60 x 60	2 x 60 x 60
Pneumatiques	11,5/80x15 10PR	11,5/80x15 10PR	11,5/80x15 10PR	11,5/80x15 10PR
Poids kg	2100	2470	2820	3100

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Coupe - Distribution

Déchargement latéral à D ou à G par la porte avec 3 couteaux dans le convoyeur (5 couteaux maxi) hauteur de déchargement 0,60 m, réglage hydraulique (2 DE)
Avancement hydraulique du tapis (1 DE)
Groupe hydraulique
Groupe hydraulique grand débit quand l'autochargeuse est équipée de l'option avancement du tapis hydraulique et du déchargement latéral par la porte, il est obligatoire de mettre l'option groupe hydraulique de grand débit
Embrayage hydraulique de la coupe (1 DE)
Suspension de la coupe par 2 ressorts
Distributeur à commandes manuelles avec tringlerie réglable (coupe et déport de flèche)
Porte AR à ouverture hydraulique (1 DE)
Entretoises de réglage de la coupe épaisseur 30 mm la paire
Couteau convoyeur (5 maxi) prix unitaire

Essieux - Pneumatiques

2 essieux fixes sur T 200 ST
Balancier 4 roues (ajouter 2 ^{ème} essieu sur T 200 ST)
Roues 15/55x17 (850x390) les 4 roues
Roues 19/45x17 (866x491) les 4 roues
Roues 400/60x15,5 (840x390) les 4 roues

Commandes

Commandes électriques 2 fonctions
Commandes électriques 4 fonctions avec déchargement latéral par la porte (si REF 1597)
1 commande électrique supplémentaire (avec REF 1598)
Commande électrique du fond mouvant à cliquet (vérin électrique)
Régulateur électrique de débit pour tapis de déchargement (1 sens)
Régulateur manuel de débit pour tapis de déchargement (1 sens)

Divers

Flèche d'attelage basse
1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection*
1/2 cardan grand angle des 2 côtés avec protection*
Côtés en tôle galvanisé
Gyrophare