



Jeulin

PAILLEUSE DISTRIBUTRICE : Sirius 140

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Chargement

- Porte arrière hydraulique avec 2 vérins en poussée pris en chape

Démêlage - Distribution - Paillage

- 2 hérissons démêleurs entraînement mécanique par courroie multi-brins et tendeur automatique équipé de 2x15 grandes sections prédisposées pour enrubanner
- Turbine Ø 1700 mm composée de 8 pales démontables
- Enveloppe de turbine largeur 320 mm en acier anti-abrasion (dureté Brinell 430 hb acier 120 kg) en partie démontable
- Trappe de visite (turbine)
- Boîtier 2 vitesses (distribution 270 trs/mn - paillage 540 trs/mn) avec roue libre incorporée
- Mono-goulotte de distribution-paillage actionnée par 1 vérin avec toboggan à réglage manuel
- Paillage de 0 à 25 m côté droit avec botte ronde ou cubique

Fond mouvant

- Tapis chaîne Marine de Ø 12, barrettes en tubes rectangulaires démontables aux extrémités usinées ®
- Entraînement du tapis par moto réducteur hydraulique à bain d'huile, marche AV et AR avec régulateur de vitesse électrique
- Témoin de sens de rotation du tapis

Conception - Sécurité

- Fond et côtés démontables - Caisse à fond plat
- Caisse à fond plat
- Carters de protection boulonnés sur charnières
- Côtés intérieurs lisses
- Double fond d'étanchéité avec trappe arrière de nettoyage
- Bavette anti-poussière

Commandes

- Distributeur à commandes électriques de toutes les fonctions avec boîtier mobile en cabine
- Double commande électrique AR gauche 2 fonctions (tapis - porte)

Circulation

- Attelage piton
- 1 essieu 80x80, 2 roues 385/65 R 22,5
- Frein de parking et frein hydraulique
- Eclairage arrière articulé conforme au code de la route
- Béquille à trous
- Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

Transmission

- Transmission à cardan avec protection sécurité à friction et bol de protection côté machine


Équipement tracteur

- 1 prise de force 540 trs/mn
- 1 prise électrique 12v/3 broches pour le distributeur électrique
- 1 prise électrique 12v/7 broches pour l'éclairage
- 1 distributeur hydraulique SE avec retour direct au réservoir
- Débit 30l/mn minimum

DIMENSIONS

	Sirius 140
Volume de caisse m ³	13,90
Volume de chargement m ³	14,90
Longueur hors tout m	7,80
Longueur hors tout avec trémie m	8,30
Longueur de caisse m	5,60
Longueur de caisse derrière le démêleur m	5,20
Largeur hors tout aux roues m	2,36
Largeur intérieur caisse m	1,45
Hauteur hors tout m	2,68
Hauteur de caisse m	1,81
Pneumatiques	385/65 x R22,5
Poids à vide kg (+410 kg si trémie mélangeuse)	3980





Jeulin

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Goulottes et équipements

Kit hydraulique mono-goulotte orientable à 300° avec toboggan réglage manuel

Vérin hydraulique sur casquette de goulotte (latérale ou mono-goulotte)

Rehausse mono-goulotte +25 cm (obligatoire si mélangeuse)

Réglage hydraulique du toboggan de distribution

Fonction supplémentaire

Entraînement mécanique

Embrayage multi-disques à bain d'huile pour entraînement mécanique du hérisson

Démêleur débrayable système J-Drive

Distribution botte d'enrubanné

Kit distribution botte d'ensilage enrubanné (+30 sections et 1 peigne régulateur) pour 2 démêleurs

Pesage

Pesage DG500 3 pesons, 48 programmes, 18 composants avec klaxon (2 pesons sur l'essieu et 1 sur la flèche)

Pesage pour trémie uniquement (4 pesons)

Divers

Trémie mélangeuse AV avec flèche fixe capacité 500l changement de vitesse électrique pailleuse
Attention : le montage d'une trémie modifie la longueur de la machine

Changement de vitesse à commande électrique sur boîtier de turbine

Phare de travail

Brumisateur

Garde Boue - la paire

Roue de secours 385/65 R22,5

1/2 cardan grand angle avec protection côté tracteur (à la commande)
Tout cardan ayant été utilisé ne sera ni repris ni échangé

