

Jirès 650 et 780

Faucheuse Autochargeuse à peignes et à rotor



La qualité sur toute la ligne - pick up endurant

- Les 5 rangées de dents prennent le fourrage avec ménagement jusqu'à 1.85 m de largeur et le transportent de manière homogène sur l'unité de chargement grâce au rouleau monté sur la tôle à produit court.
- Des roues de jauge de 15" guident en toute sécurité et en douceur les dents du pick-up pour un suivi du terrain optimal même en terrain accidenté.
- Les dents à double ressorts élastiques sont fixées à de robustes tubes profilés.

Qualité supérieure - traitement en douceur pour ensilage, foin et fourrage

- Le système RotoControl est garant d'un traitement délicat du fourrage. La manipulation délicate de la matière permet d'éviter les pertes de feuilles et de détériorer la structure de l'herbe.

Foin sec et grosse capacité

- Grâce à leur gros volume compressé respectif de 55 et 78 m³, notre gamme Jirès est parfaitement destinée aux récoltes de fourrage sec pour un séchage en grange.
- La technologie RotoControl assure un transport tout en souplesse, pour une récolte de meilleure qualité.

Adaptées à toutes les situations

- Fort de son centre de gravité bas et de son poids à vide faible, la Jirès possède un grand dégagement sous châssis lui permettant d'accéder même aux endroits escarpés..

Tout est sous contrôle avec les boîtiers Isobus

- IsoMatch Tellus GO est un terminal compact complet capable de contrôler toutes les machines en toute simplicité.
- Sa conception compacte facilite son intégration à la cabine du tracteur, tout en proposant un écran tactile de 7" confortable permettant une configuration et un contrôle parfait de la machine.
- Les touches robustes et le bouton rotatif à droite donnent un accès direct aux fonctions principales, pour une utilisation optimale lors de la conduite. Contrôler votre équipement n'a jamais été aussi simple.



Jeulin Caractéristiques Techniques Jirès

Dimensions et masses	JIRÈS 650	JIRÈS 780
Poids net	4,8t	5,3t
Poids total autorisé	12t	12t
Besoin en énergie	90 HP	90 HP
Volume de charge DIN	37	44
Volume de charge moyenne pression	55	78
Dimensions Intérieures caisse Longueur x largeur x hauteur (m)	6.75 x 2.15 x 2.6	7.95 x 2.15 x 2.6
Largeur totale (m)	2,54	2,54
Longueur totale (m)	9,53	10,73
Hauteur totale (m)	3,89	3,99
Hauteur totale rabattue (m)	3,3	3,4
Vitesse de pointe	25 km/h	25km/h
Largeur de voie (m)	1,9-1,97	1,90-1,97
Essieu tandem fixe		
Nombre d'essieux	2	2
Système de chargement RotoControl		
Système de chargement	5R	5R
Largeur de travail du pick up (m)	1,8	1,8
Unité de coupe	oui	oui
Nombre de lames-couteaux	8	8
Nombre de peignes-montés sur le raccord	5	5
Commande		
Type	ISOBUS	ISOBUS
Timon d'attelage/Arbre à cardan		
Timon d'attelage	standard	standard
Prise de force	grand angle double face	
Cardan grand angle à cames	standard	standard
Accouplement à came 1500 Nm	oui	oui
Freins		
Freins hydrauliques	avec frein de sécurité	
Pneus standard	500/50-17	500/50-17
Timon Z450 à commande hydraulique	standard	standard
Structure en acier rabattable à commande hydraulique	standard	standard
Unité de coupe hydraulique	standard	standard
Pick-up hydraulique	standard	standard
Panneau AR à commande hydraulique	standard	standard
Chargeur automatique	standard	standard
Anneau d'attelage 40 mm	standard	standard
Connexion hydraulique	1DE	1DE
Alternative	1SE+RETOUR	1SE+RETOUR
Fonction de chargement automatique	standard	standard
Options		
33 couteaux	Oui	Non
Ecran Isobus pour tracteur non équipé	Oui	Oui
Tapis de déchargement	À venir	Non
Autres pneus 560/45-22,5	Oui	Oui
Autres pneus 650/40-22,5	Oui	Oui